Bitte auf PC speichern, ausfüllen, abspeichern und als E-Mail Anhang zusenden.

Anfrage

Topfroller.de – Das Original - *Durch Qualität zum Marktführer*

Firma

Straße Nr. | Plz / Ort

Ansprechpartner ☐ Frau ☐ Herr | Name

Telefon

E-Mail

Beschreibung Einsatzfall: | Stückzahl

Rundbehälter Durchmesser Ø in mm ca. **Ø min.** **Ø max.** **Höhe** ca.

Gesamtgewicht je Behälter mit Füllung ca. kg **Anzahl der Behälter** Stück je Ebene

Maschinen-Typ:

TR-5 klein

TR-12/20 Standard

TR-xx Schallschutz

TR-xx Mehrstöckige

TR-xx EX-Schutz

Alle Bilder nur Beispiele, zur Veranschaulichung.

Maschinen-Typ: Bitte wählen | **Mehrstöckige Topfroller** Bitte wählen

Standard-Ausführung aller Topfroller – fixe Drehzahl mit Motorschutzschalter und elekt. Schutzeinhausung.

Ab hier Optionale Angaben. Keine Angaben bedeuten Standardwerte bzw. keine Auswahl.

Optionen: ☐ Schallschutz ca.30 db(A) ☐ Untergestell mit Ablage ☐ ATEX - EX Schutz

☐ stufenlose Drehzahlregelung (FU mit Timer und Drehzahlanzeige)

- Gewünschte Umfangsgeschwindigkeit vom Mahltopf ca. von V= m/s bis V= m/s
- Gewünschte Drehzahl vom Mahltopf ca. rpm= U/min

Besonderheiten:

Liefertermin: Bitte wählen

Bitte auf PC speichern, ausfüllen, abspeichern und als E-Mail Anhang zusenden.

www.topfroller.de/ © 2024 – Das Original